

Escolha a qualidade ao melhor preço

Gama Premier Tech



- Inovadora
- Certificada
- Económica
- Duradoura
- Fiável



 **PREMIER TECH**
AQUA



012

Certificado Nº 11616



Ecoflo® Filtro Coco

Descrição e características:

As soluções Ecoflo® com Filtro Compacto de Coco são concebidas para tratar eficazmente os efluentes com características domésticas no âmbito do saneamento individual. Após o pré tratamento na fossa séptica, as águas usadas são tratadas através do Filtro Compacto de Coco Premier Tech.

Fornecidos prontos a instalar, as soluções Ecoflo® adaptam-se a todos os tipos de espaços exteriores, são compactos, ecológicos (meio filtrante orgânico, vegetal e valorizável), têm manutenção reduzida, grande durabilidade, não têm consumo energético nem regulações de tratamento.

Pela sua grande performance o meio filtrante “de fragmentos de casca de coco” é o centro da nossa tecnologia (Patente Europeia atribuída a 19-09-2003, número EP 1539325B1).

Equipamento homologado pela norma EN 12566-3

Marcação CE



(1) Fossa com Pré Filtro (2) Filtro Compacto de Coco Premier Tech
(3) Meio filtrante (fragmento de casca de Coco) (4) Saída de efluente tratado



Fossa Séptica com Pré Filtro PF17

HE	Ref.	Vol. (L)	Compr. (mm)	Diâm. (mm)	Altura (mm)	Tampa (ø) (mm)	Tub. (ø) (mm)
5	FHC2000	2000	1725	1510	1630	400	110
6	FHC2000	2000	1725	1510	1630	400	110
10	FHC3000	3000	2375	1510	1630	400	110
12	FHC5000	5000	2210	1840	1865	400	110
15	FHC5000	5000	2210	1840	1865	400	110
18	FHC5000	5000	2210	1840	1865	400	110


Filtro Compacto de Coco

HE	Qt.	Ref.	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Altura (mm)	Tampa (ø) (mm)	Tub. (ø) (mm)
5	1	ECOFLO5HE	2750	1210	1410	1140x740	110
6	1	ECOFLO6HE	3450	1200	1400	1140x740	110
10	2	ECOFLO5HE	2750	2920	1410	1140x740	110
12	2	ECOFLO6HE	3450	2900	1400	1140x740	110
15	3	ECOFLO5HE	2750	4630	1410	1140x740	110
18	3	ECOFLO6HE	3450	4600	1400	1140x740	110

Resultados médios(*) do Filtro Compacto de Coco Premier Tech

Parâmetros	Efluente Tratado (Saída)	Decreto-Lei 152/97
SST (mg/l)	13 ⁽¹⁾ (96,4%)	35
CBO5 (mg/l)	10 ⁽¹⁾ (97%)	25
	11 ⁽²⁾ (97%)	

(*) Testes em efluente com concentrações de 361⁽¹⁾ mg/l SST, 310⁽¹⁾ e 343⁽²⁾ mg/l CBO5
⁽¹⁾ Média de 26 amostras realizadas de acordo com a exigência da norma EN 12566-3
⁽²⁾ Média de 16 amostras realizadas com efluente mais concentrado de acordo com as exigências da norma EN 12566-3



Premier Tech Iberoto, Unipessoal Lda.
 Rua da Cerâmica - Broega
 2870-502 MONTIJO
 PORTUGAL

(+351) 21 192 67 20
 (+351) 21 192 67 29
 PREMIERTECHIBEROTO.COM



GPS Lat 38° 40' 36.29" N
 Long 8° 58' 24.44" W